

# TELESİS

son teknoloji ip santralın yeni yüzü

tek bir sistemde hepsi bir arada: **PX24 NANO**



kriptolu voip  
görüşme



softphone  
abone



webphone  
webden arama



sesli yanıt  
ses kayıt



dect (kablosuz)  
iletişim



uzaktan erişim  
web arayüz



görüntülü  
haberleşme



görüşme kaydı  
raporlama


## İster evinizde, ister işyerinizde; iletişim kalitenizi Nano ile yükseltin

### PX24 Nano



#### Kapasite

Dış Hat Sayısı	: 3
İç Hat Sayısı	: 3 + 1
Soyisyal Set	: 1
IP Abone	: 10
(SIP + H.323 + X SIP)	: 10
VoIP TDM	: 3
(VoIP + WebPhone)	: 3
DVR	
(Ses Kayıt + Robot + Sesli Posta) : 6.000 dakika	
PC Konsol (CTI)	: 4
Gateway	: 3 FXS / 3 FXO



#### Şaşırtıcı performans, Telefon setinden çok daha:

Pure IP uygulamalar (SIP / H.323 / X SIP), ses kayıt özellikleri, profesyonel sesli yanıt donanımı, SoftPhone uygulamaları, delayli çağrı kayıt imkanı, AES256 kriptolama, vb. çok çok üstün özellik.

**Dünyanın her yerinden haberdarlığın:** İnternet bağlantınız ile evinizde, ofisinizde, uzak ofisinizde veya uzak abonelerle ücretsiz görüşebilirsiniz; IP Telefon, SoftPhone, WiFi destekli GSM Telefonlar ve WebPhone uygulamasıyla istediğiniz abonelere erişebilirsiniz.

**Merkezi Yönetim:** Web tarayıcı (İnternet Explorer, Mozilla, Google Chrome vb.) kullanarak santralinizin tüm parametrelerine erişebilirsiniz ve istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Bunun için bilgisayarınıza bir program yüklemenize gerek yoktur.

Caller ID (arama numarası gösterme)	<input checked="" type="checkbox"/>
Uzakdan Erişim (web arayüzü)	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesli Yanıt Sistemi	<input checked="" type="checkbox"/>
Otomatik Ses Kaydı (opsiyonel)	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlık Ses Kaydı	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesli Posta	<input checked="" type="checkbox"/>
VoIP Ses Sifreleme (opsiyonel)	<input checked="" type="checkbox"/>
Raporlama Yazılımı	<input checked="" type="checkbox"/>
WebPhone (webden arama)	<input checked="" type="checkbox"/>
Teleskreter	<input checked="" type="checkbox"/>
Süre Sınırlanmış Dış Hat - Dış Hat Bağlama	<input checked="" type="checkbox"/>
FCT'de Süre Sınırlanmış ve Gelişmiş LCR	<input checked="" type="checkbox"/>
Gateway kabiliyeti (3 FXS / 3 FXO)	<input checked="" type="checkbox"/>
SIP Server - H.323 Gate Keeper	<input checked="" type="checkbox"/>

## TELESİS Ürün Ailesi

### PX24 Sayısal IP Telefon Santralleri

- Kapasite 480 Port (PX24x)
- Kapasite 56 Port (PX24m)
- Kapasite 20 Port (PX24u)
- Kapasite 7 Port + 10 IP abone (PX24nano) PX24m
- 4 Adete Kadar E1 (2.048 Mbit) (PX24x)
- Sinyalleşmeler (PX24x): PRI, BRI, SS 7, V5.2, Q sig, D55-1 (Euro ISDN CCS), E&M (Analog-Sayısal CAS), MF-R1, MFC-R2, RDTT, DTMF, Dekadik
- Sinyalleşmeler (PX24m): BRI, E&M (Analog-Sayısal CAS), RDTT, DTMF, Dekadik
- Sinyalleşmeler (PX24u-PX24nano): DTMF, Dekadik

### Ortak Özellikler

- Ethernet Arayüzü (10/100 BaseT)
- VoIP için H.323 ve SIP desteği
- LCR (Least Cost Routing)
- Tüm Dış Hatlarda Arayan Abone Bilgisi Algılama
- Tüm İç Hatlarda Arayan Abone Bilgisi Yollama
- Tüm Standart "Caller ID" Özellikli Telefonlarla Çalışma Esnekliği
- Xymphony İşletim Sistemi
- Sesli Yanıt ve Ses Kayıt Donanımı
- 100.000'in Üzerinde Görüşme Kaydının Santraldaki Diskte Tutulması
- Web Arayüz, Webphone



PX24u



PX24x

DT5821



DT5821s DT5200s

### DT5821 IP Telefon Seti

- Lokal ya da uzak şebekeden Telesis santralına kayıt olabilmek
- Abonelere tek tuşla ulaşma ve meşgulliyetini görme imkanı
- Konuşma kayıt özelliği
- Gelen çağrı, kayıp çağrı ve aranan numara listesi
- Arayan numarayı gösterme
- Rehberden arama
- Ahızsız konuşma (Full Dublex) ve sessizlik tuşları
- Ses ve zil seviye ayarlayabilme
- Park tuşları
- Kulaklık ve mikrofon bağlantısı
- Konferans ve tekrar arama tuşları
- Kriptolu görüşme
- Otomatik IP algılama



### Entegre Dect 600 ve Dect 300 Serileri

- Mükemmel ses kalitesi ve güvenliği
- Genişleyebilir modüler mimari ve kolay kurulum
- 1500 kullanıcıya kadar büyüyebilir (Dect 600)
- Tek bazda yüksek kanal sayısı
- PoE veya 220 V
- Telsiz baz istasyonları sayesinde geniş kapsama alanı
- SIP protokolü desteği
- Web arayüz bağlantısı
- Arayan numarayı gösterme (Caller ID)



### X1 Sayısal IP Telefon Santrali

- Kapasite 32.000 Port
- 120 Adete Kadar E1 (2.048 Mbit)
- 8192 IP abone (SIP ve H.323)
- Ethernet Arayüzü (10/100 BaseT)
- Sinyalleşmeler: PRI, BRI, SS 7, V5.2, Q sig, D55-1 (Euro ISDN CCS), E&M (Analog-Sayısal CAS), MF-R1, MFC-R2, RDTT, DTMF, Dekadik
- VoIP için H.323 ve SIP desteği
- LCR (Least Cost Routing)
- Tüm İç ve Dış Hatlarda Caller ID desteği
- Tüm Standart "Caller ID" Özellikli Telefonlarla Çalışma Esnekliği
- Yedek Ana İşlem Birimi (Hot Stand-by - Sıcak Yedekli)
- Xymphony İşletim Sistemi
- Web Arayüz, WebPhone
- Sesli Yanıt ve Ses Kayıt Donanımı
- 100.000'in Üzerinde Görüşme Kaydının Santraldaki Diskte Tutulması
- Işıklı Alarm Panelli

### XPHONE IP Softphone

- İnternet erişiminin olduğu her noktadan Windows PC, Windows Mobile Pocket PC ve Windows Mobile Smartphone ile Telesis santralına kayıt olabilmek
- Yüzlerce aboneye tek tıklama ile ulaşma imkanı
- Yüzlerce abonenin meşgulliyetini görme imkanı
- Konuşma kayıt özelliği
- Arayan numarayı gösterme
- Rehberden arama
- Sessizlik tuşu
- Ses ve zil seviye ayarlayabilme
- Park tuşları
- Konferans ve tekrar arama tuşları
- Kriptolu görüşme



### XCOM (PC Konsol) CTI Uygulaması

- Çağrı aktarma
- Bekletme
- Konuşma kayıt özelliği
- Konferans
- Çağrı cevaplama
- Gelen çağrı ve kayıp çağrı listesi
- Arayan numarayı gösterme
- Sınırsız rehberden arama
- Sınırsız meşgulliyet panosu



### WebPhone (Webden Arama)

- Tüm web tarayıcılarından arama
- Kişi ya da bölümlere doğrudan ulaşma
- Görüşmeleri detaylı raporlandırma
- Görüşmelerin ses kayıtlarını alabilme



### Stillink 200, Stillink 800, Stillink 3200

- VoIP için H.323, SIP protokolü desteği
- 2, 8 ya da 32 adet E1 arayüzünde onlarca farklı sinyalleşme
  - E1 VoIP gateway
  - Tümleşik E1 VoIP gateway ve sinyal çevirici
  - Sinyal çevirici
  - V5.2 protokolü çevirici
  - V5.2 - IP gateway uygulamaları



**+bonus**  
6 taksit

**maximum**  
6 taksit

**WORLD**  
5 taksit



## AKTİF İLETİŞİM VE YAZILIM LTD ŞTİ

Fevzipaşa Bulvarı No: 148/1 Kat:6/602 Çankaya / İZMİR

Telefon: 0232 425 25 57 | Fax: 0232 425 28 73 | info@aktifiletisim.com.tr

TELEFON SANTRALLERİ SATIŞ VE SERVİS NOKTASI